

CARFIX HS ANTI-SCRATCH CLEAR COAT 620 2+1

Ver.: 2020-5

Visokokvalitetni HS prozorni lak, ki ga odlikuje hitro sušenje in visoka stopnja sijaja.

Lastnosti:

- Enostavno nanašanje
- Odlično razlivanje
- Hitro sušenje
- Odličen sijaj
- Dolgotrajna obstojnost in odpornost na rumenenje

Priprava podloge

Podloga mora biti popolnoma suha.

Nanašanje**Mešalno razmerje**

620 Carfix HS Anti-Scratch Clear Coat	2 (vol.)
623 Hardener (hiter)/625 (medium)	1 (vol.)

Nastavitve lakirne pištrole:

1,2 – 1,3 mm
1,8 – 2,0 bar

Nanašanje

Število nanosov	2 – 3 slojev
Odzračevanje med nanosi (20°C)	5 – 7 min
Odzračevanje pred pečenjem (20°C)	10 min
Debelina suhega filma	40 – 60 mikronov

Sušenje

Suho za poliranje (60 °C)	20 – 25 min
Suho za poliranje (20 °C)	8 – 12 h
IR	10 – 15 min
Pripravljen za uporabo pri 20 °C	> 60 min

Komplementarni proizvodi

623 (hiter), 625 (medium) HS Trdilec

Testiranje materiala

Za kakršno koli testiranje materiala (test oprijema, "stone-chip" test, kemijska odpornost, test v slain komori...) je potrebno počakati vsaj 15 dni od nanosa.

Št. proizvoda	Opis	Volumen	Pakiranje
620-1	/	1 L	12
620-5	/	5 L	3

VOC

VOC 2004/42/IIB(e) (840)<577

CARFIX HS ANTI-SCRATCH CLEAR COAT 620 2+1

Ver.: 2020-5

Rok uporabe

Najmanj 24 mesecev od datuma proizvodnje v primeru normalnega skladiščenja in neodprte embalaže.

Mešalno razmerje po teži

Potreben volumen RFU mešanice (ml)	Teža Prozorni lak	Teža Prozorni lak + Trdilec
100	64	96
250	159	240
330	210	317
500	319	480
750	478	720
1000	638	959

Dodatne informacije

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

Vedno preberite navodila.

POMEMBNO: Ta izdelek vsebuje nevarne snovi, zato je pri delu vedno potrebno uporabljati/nositi ustrezno zaščitno opremo. Za nadaljnje informacije preberite oznake/navodila na embalaži in varnostnem listu izdelka. Oseba, ki uporablja ta izdelek za druge namene in pod drugimi pogoji, kot jih predpisuje ta tehnični list, dela z lastno odgovornostjo. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje in izpolnjevanje lokalnih predpisov/zakonov.

Opisani materiali so izdelani za profesionalno uporabo, strokovno usposobljeno osebje, ki uporablja ustrezno opremo in niso namenjeni za splošno uporabo.

Informacije in opisane metode temeljijo na najboljših informacijah in dognanjih s katerimi razpolagamo in služijo v glavnem kot smernice za optimalno uporabo izdelka, brez odgovornosti do izvedbe, rezultatov ali ustreznosti za vsakršno uporabo. Ne sprejemamo nobene odgovornosti za obnašanje izdelka ali nastanka poškodb, ki izhaja iz uporabe izdelka. Pred uporabo mora uporabnik preveriti, če je to zadnja različica tehničnega lista.

Vsi izdelki, navedeni v tem tehničnem listu so blagovne znamke v lasti Silco d.o.o..